


Accessoires pour l'accouplement de Rejiband


Accouplement renforcé 61



Z.B.		H.D.		INOX 316		pc.
Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	
64020061	0,026	64030061	0,026	64060061	0,028	50

Seulement 3 pièces.

Embout de finition



Polyéthylène noir		
Réf.	/pc.	pc.
68000049	0,001	100

• La température d'utilisation -50 °C / +60 °C


Eclisse Click



Z.B.		pc.
Réf.	/pc.	
64020030	0,072	25

- Montage rapide
- Sans vis
- Sans outils spéciaux
- Garantie de continuité électrique

Eclisse d'accouplement 41



Z.B.		H.D.		INOX 316		pc.
Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	
64020041	0,048	64030041	0,050	64060041	0,048	50

Matériel: acier
Température d'emploi: -50°C / +150°C
N = Charge admissible par support en Newton.

 Poids en kg

E.Z. Zingage électrolytique EN 12329
Z.B. Zingage électrolytique, bichromaté EN 12329
G.S. Galvanisation sendzimir EN 10142
H.D. Galvanisation à chaud EN-ISO 1461
INOX Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316