



Etrier mural 11/25 et 11/75



WIBE

Pour montage vertical ou horizontal d'une échelle contre une paroi.

WEF-0001







	A mm	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud. no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc** no d'article C*	poids kg/100 pc
Etrier mural 11/25	25	721105 0	713204 1	725774 4	713208 9	24
Etrier mural 11/75	75	721106 7	713203 4	725775 1	713207 2	30

(Boulon M8x40 et écrou M8 inclus) **boulon + écrou en INOX AISI316L

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation



Montage vertical (charge maximale - F)

Etrier mural 11/25: 300 kg (3 kN); 11/75: 300 kg (3 kN)

Installé contre un échelon, la charge maximale est de 500 kg (5 kN) pour l'étrier mural 11/25.

Montage horizontal (charge maximale - F)

Etrier mural 11/25: 250 kg (2,5 kN); 11/75: 100 kg (1 kN)

Installez l'étrier mural à l'aide d'un boulon d'expansion.

Pour installer p. ex. un tableau de commande, les profils de suspension peuvent être fixés à l'échelle à l'aide d'étriers muraux. Ceux-ci sont fixés aux profilés par des sets de montage 22S.

4/03/2015