

H05V-K à bandes colorées spiralées

X05V-K, câble de raccordement et de commande pour câblage interne, PVC, 300/500 V, classe 5, isolation en double hélice colorisée, ignifuge, bobine

Info

CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
Monoconducteur à bandes colorées en forme hélicoïdale



Applications

Câblage interne des appareils
Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes
Dans des tubes, apparents ou encastrés, pour les installations de signalisation

Particularités

Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Bobine : d1=18 mm ; d2=200 mm ; b=85 mm

Homologations / références de la norme

Selon EN 50525-2-31

Constitution du produit

Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
Isolation du conducteur à base de PVC
Avec bandes colorées

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000993

ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme:

À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Dernière mise à jour (25.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

H05V-K à bandes colorées spiralées

Rayon de courbure minimum:	4 x diamètre extérieur en utilisation déterminée H05V-K ; 2 x diamètre extérieur avec précaution
Tension nominale:	U0/U: 300/500 V
Tension d'essai:	2000 V
Capacité de charge:	VDE 0298 Partie 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Plage de température:	En pose fixe : -40 °C à +70 °C

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Produit commercial, et non produit Lapp

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

H05V-K à bandes colorées spirales

Numéro d'article	Couleur de conducteurs	Section conducteur en mm ²	Diamètre extérieur en [mm]	m/bobine	m/boîte	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
4512261S	bleu/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	bleu/blanc	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	Bleu foncé/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	noir/rouge	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	Bleu/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	bleu/vert	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	bleu/rouge	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	marron/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	marron/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	jaune-rouge	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	violet/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	orange/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	orange/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	rouge-noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	rouge/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	blanc/bleu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	blanc/rouge	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	vert/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	noir/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	marron/vert	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	jaune-noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	jaune/blanc	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	violet/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	blanc/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	blanc/marron	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	gris/noir	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	bleu/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	Bleu foncé/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	noir/vert	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	noir/rouge	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	Bleu/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	bleu/vert	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	bleu/rouge	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	bleu/rouge	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12

Dernière mise à jour (25.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

H05V-K à bandes colorées spirales

Numéro d'article	Couleur de conducteurs	Section conducteur en mm ²	Diamètre extérieur en [mm]	m/bobine	m/boîte	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
4512272S	marron/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	marron/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	jaune-rouge	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	vert-noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	violet/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	orange/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	orange/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	rouge-noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	rouge-jaune	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	rouge/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	blanc/bleu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	blanc/rouge	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	vert/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	noir/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512282S	marron/vert	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	jaune-noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	jaune/blanc	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	violet/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	blanc/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	blanc/marron	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	gris/noir	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	bleu/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	Bleu foncé/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	noir/vert	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	noir/rouge	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	Bleu/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	bleu/vert	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	bleu/rouge	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	marron/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	marron/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	jaune-rouge	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	vert-noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	violet-jaune	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	violet/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Dernière mise à jour (25.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

H05V-K à bandes colorées spirales

Numéro d'article	Couleur de conducteurs	Section conducteur en mm ²	Diamètre extérieur en [mm]	m/bobine	m/boîte	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
4512383S	orange/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393S	orange/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	orange/blanc	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	rouge-noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	rouge-jaune	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	rouge/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	rouge/blanc	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	blanc/bleu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	blanc/rouge	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	vert/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	noir/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	marron/vert	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	jaune-noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	jaune/blanc	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	violet/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	blanc/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	blanc/marron	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	gris/noir	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Dernière mise à jour (25.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

H05V-K à bandes colorées spiralées

