

**BALLAST FERROMAGNETIQUE 5 A 58 W**

- Ballast standard pour lampe fluorescente
- Tension: 230 V, 50 Hz
- Bornes à visser: 0,5 - 2,5 mm²
- Bornes à incision pour câblage H05V-U 0,5
- Bornes à insert: 0,5 - 1,5 mm²
- Classe de protection I
- Puissance: 5 à 58 W

MAGNETISCHE BALLAST 5 TOT 58 W

- Standaardballast voor fluolamp
- Spanning: 230 V, 50Hz
- Schroefklemmen: 0,5 - 2,5 mm²
- Snijklemmen voor draad H05V-U 0,5
- Insteekklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Beschermingsklasse I
- Vermogen: 5 tot 58 W



Réf. Ref.	Type Type	Puissance W Vermogen W	Soquet Fitting	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
VS163683	L4/6/8.304	4-6-8	G5	85(75) x 28 x 41mm	1-10
VS163861	L15.329	15	G13	150(140) x 28 x 41 mm	1-10
VS164013	L25.346	25	G13	150(140) x 28 x 41 mm	1-10
VS169645	LN30.801	30	G13	150(140) x 28 x 41 mm	1-10
VS529029	LN36.149	36	G13	150(140) x 28 x 41 mm	1-10
VS508186	LN58.116	58	G13	190(180) x 28 x 41 mm	1-10