

## FICHE PRODUIT

### HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



#### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Réduction significative des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport à la version standard
- Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

#### Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable



- Indice de rendu des couleurs R<sub>a</sub>: 100
- Technologie IRC




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	60.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance équivalente à une lampe	90 W
Intensité nominale	5,41 A

### Données photométriques

Flux lumineux	1560 lm
Efficacité lumineuse	26 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1030
Protection UV	Oui



### Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0.0 s

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	44.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm
Diamètre	12 mm
Poids du produit	1,98 g

### Durée de vie

Durée de vie	4000 h
--------------	--------



Nombre de cycles de commutation	50000
---------------------------------	-------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	GY6.35
Sans mercure	Oui
Design / version	Non pertinent

### CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

### CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	60.00 kWh/1000h

### Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
Référence de commande	64447 ECO



### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	GY6.35
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	44.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	12 mm
Coordonnées chromatiques x	0.437
Coordonnées chromatiques y	0.404
Correspondance pour l'angle de faisceau	SPHERE_360



EPREL ID	714440
Model number	AC35323,AC35323,AC35323

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300785400	Etui carton fermé 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5.83 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300785417	Lot 5			
4050300951751	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224.29 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4050300785424	Carton de regroupement 40	127 mm x 113 mm x 155 mm	268.00 g	2.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

"HALOSTAR ECO 60W 1650lm GY6