

➔ SIRCO - Références



## Commande frontale 3 et 4 pôles

Calibre (A)	Nb pôles	Appareil nu	Poignée directe	Poignée extérieure	Axe pour poignée extérieure	Contact auxiliaire	Cache-bornes	Écran de protection de plaques
125 A	3 P	2600 3014 <sup>(1)</sup>	Noire 2699 5042 <sup>(2)</sup> Rouge 2699 5043				3 P 2694 3014 4 P 2694 4014	3 P 2698 3012 <sup>(3)</sup> 4 P 2698 4012 <sup>(3)</sup>
	4 P	2600 4014 <sup>(1)</sup>						
160 A	3 P	2600 3017 <sup>(1)</sup>						
	4 P	2600 4017 <sup>(1)</sup>						
200 A	3 P	2600 3021					3 P 2694 3021 4 P 2694 4021	3 P 2698 3020 <sup>(3)</sup> 4 P 2698 4020 <sup>(3)</sup>
	4 P	2600 4021						
250 A	3 P	2600 3026 <sup>(1)</sup>		Type S2 Noire IP55 1421 2111 <sup>(2)</sup> Noire IP65 1423 2111 Rouge IP65 1424 2111	200 mm 1400 1020 320 mm 1400 1032 <sup>(2)</sup> 500 mm 1400 1050			
	4 P	2600 4026 <sup>(1)</sup>						
315 A	3 P	2600 3032	Noire 2699 5052 <sup>(2)</sup> Rouge 2699 5053				3 P 2694 3051 <sup>(3)</sup> 4 P 2694 4051 <sup>(3)</sup>	3 P 2698 3050 <sup>(3)</sup> 4 P 2698 4050 <sup>(3)</sup>
	4 P	2600 4032						
400 A	3 P	2600 3041 <sup>(1)</sup>						
	4 P	2600 4041 <sup>(1)</sup>						
500 A	3 P	2600 3051 <sup>(1)</sup>						
	4 P	2600 4051 <sup>(1)</sup>						
630 A	3 P	2600 3064 <sup>(1)</sup>						
	4 P	2600 4064 <sup>(1)</sup>						
800 A	3 P	2600 3081 <sup>(1)</sup>				1 <sup>er</sup> contact OF 2699 0031 2 <sup>e</sup> contact OF 2699 0032		3 P 2698 3080 <sup>(3)</sup> 4 P 2698 4080 <sup>(3)</sup>
	4 P	2600 4081 <sup>(1)</sup>						
1 000 A	3 P	2600 3099 <sup>(1)</sup>						
	4 P	2600 4099 <sup>(1)</sup>						
CD 1 250 A	3 P	2600 3119		Type S4 Noire IP65 1443 3111 <sup>(2)</sup> Rouge/Jaune IP65 1444 3111	200 mm 1401 1520 320 mm 1401 1532 <sup>(2)</sup> 400 mm 1401 1540			
	4 P	2600 4119						
1 250 A	3 P	2600 3121 <sup>(1)</sup>	Noire 2799 7012 <sup>(2)</sup> Rouge 2799 7013					3 P 2698 3120 <sup>(3)</sup> 4 P 2698 4120 <sup>(3)</sup>
	4 P	2600 4121 <sup>(1)</sup>						
1 600 A	3 P	2600 3161						
	4 P	2600 4161						
1 800 A	3 P	2600 3181						
	4 P	2600 4181						
2 000 A	3 P	2600 3200						
	4 P	2600 4200						
2 500 A	3 P	2600 3250		Noire IP65 2799 7136 <sup>(2)</sup> Rouge IP65 2799 7134	200 mm 2799 3015 320 mm 2799 3018 <sup>(2)</sup>			3 P 2698 3200 4 P 2698 4200
	4 P	2600 4250						
3 200 A	3 P	2600 3320						
	4 P	2600 4320						
4 000 A	3 P	2600 3401	Noire 2799 7072 <sup>(2)</sup>	Noire IP65 2799 7155 <sup>(2)</sup>		1 <sup>er</sup> /2 <sup>e</sup> contact OF d'origine		nous consulter
	4 P	2600 4401						
5 000 A	3 P	2600 3500						
	4 P	2600 4500						

(1) Appareil disponible sous coffret (voir page 643 "Coffrets de coupure locale").

(2) Standard.

(3) Amont/aval.