




## Applique et plafonnier KALU

à 3 lampes, QPAR111, rond, blanc mat, max. 225 W

Le design puriste du plafonnier KALU permet d'orienter les têtes d'éclairage librement. Celles-ci peuvent être équipées, soit avec des ampoules halogènes ou des ampoules LED ES111 appropriées. Comme la lampe est dimmable, ceci vous offre de nouvelles perspectives d'utilisation. Disponible en plusieurs versions de couleur, le plafonnier KALU peut directement être branché au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	147321
Ampoule	QPAR111
Nombre de douilles	3
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de pivotement horizontal	350 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	75 W
Température ambiante max.	40 °C
Coloris	blanc
Faisceau lumineux	direct
Longueur	45 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	18 cm
Poids net	1.342 kg
Poids brut	1.749 kg
BIG WHITE, page	304

## Ampoules Recommandés

1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED transparente 8 W 2700 K IRC 90 38°
1005297	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° à intensité réglable
1005298	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° à intensité réglable
1005299	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° à intensité réglable