


Fig.

Type

Exéc. Longueur




Dim. AxB et mm

Poids

N° d'article

Cloison de séparation

Les chemins de câbles en exécution perforée peuvent facilement être compartimentés en installant des cloisons de séparation avec des vis et écrous de qualité correspondante. La longueur des cloisons est toujours 3 m.




Cloison de séparation, E=1 mm, L=3 m

Pour installer des compartiments séparés dans les chemins de câbles et pour un câblage ordonné. A fixer dans tous les porteurs de câbles TV184 verticaux vis M6x10 crénelée et écrou crénelé M6. (1 pièce/mètre).

Cloison de séparation	HD	3000	55x19	0,770	7602.00.20
-----------------------	----	------	-------	-------	------------

Couvercles

Il y a différentes raisons de pourvoir les chemins de câbles de couvercles, également galvanisés à chaud. Le câblage est mieux protégé et est exempt de poussière et hors de portée de rayons UV. La longueur est toujours 2 m. Ils peuvent être fixés sur les chemins de câbles avec des attaches de couvercle.




Couvercle pour chemin de câbles, E=1 mm, L=2 m

Pour la protection du câblage et pour prévenir l'accumulation de poussière dans les chemins de câbles. Fixation sans vis sur le chemin de câbles TV84 avec l'attache universelle 885.50 ou l'attache extérieure 7624.00.

Couvercle 100/1	HD	2000	11x100	1,056	816.11.24
Couvercle 150/1	HD	2000	11x150	1,490	816.15.24
Couvercle 200/1	HD	2000	11x200	1,936	816.30.24
Couvercle 250/1	HD	2000	11x250	2,510	816.40.24
Couvercle 300/1	HD	2000	11x300	2,816	816.43.24
Couvercle 400/1	HD	2000	11x400	3,696	816.60.24
Couvercle 500/1,5	HD	2000	11x500	4,184	816.70.26
Couvercle 600/1,5	HD	2000	11x600	6,864	816.80.26

Attaches de couvercle


Les couvercles peuvent, selon le cas, être fixés avec différentes attaches sur le chemin de câbles et ses accessoires. Dans le cas où le chemin de câbles doit régulièrement être ouvert il est conseillé d'installer l'attache universelle imperdablement. Pour des applications extérieures l'attache extérieure est idéale.



Attache universelle

Pour fixation des couvercles sur les chemins de câbles et pour fixer les couvercles des accessoires. Emballage par 100 pièces. Est installé imperdablement sur les couvercles des accessoires.

Attache universelle à 100 pièces	VS		15x15x13	0,010	885.20
----------------------------------	----	--	----------	-------	--------



Attache extérieure

Pour fixation des couvercles sur les chemins de câbles et pour fixer les couvercles des accessoires. Emballage par 20 pièces. Est installé enveloppant au dessus des chemins de câbles à couvercle ou sur les accessoires avec couvercle.

Attache extérieure à 20 pieces	VS		68x21x23	0,015	7624.00
--------------------------------	----	--	----------	-------	---------



Accessoires

Le système de chemin de câbles TV184 comporte une série d'accessoires exceptionnelles avec lesquelles il est possible d'installer un système de porteur de câble professionnel avec un minimum de travail de sciage. Ces accessoires sont formés avant le procédé de galvanisation. De cette façon l'on peut garantir que la couche de zinc reste intact. Les accessoires sont accouplés au porteur de câbles avec des vis crénelées M6x10 et des écrous crénelés M6 de qualité correspondante.