

## Garant® Kabelhaspels / Enrouleurs Garant®



### Garant® IP 44

De ideale haspel voor gebruik op bouwplaatsen en buiten, IP 44.

- Ergonomisch handvat met roede voor perfecte kabelcontrole bij het op-en afrollen.
- Handvat om het draaien te vereenvoudigen.
- Haspel uit gegoten, schokbestendige kunststof.
- Kabelclip.
- Stekker 2P + aarding, 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Gegalvaniseerd, stalen gestel.

### Garant® IP 44

L'enrouleur idéal pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur, IP 44.

- Poignée ergonomique avec axe pour guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement.
- Manette afin de faciliter l'enroulement.
- Tambour en matière anti-chocs moulée.
- Attache câble.
- Fiche 2P + T 16 A/230 V.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, munies de protections enfants et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube galvanisé cintré.

Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Kabel lengte Longueur câble	Kabel benaming Câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble	Haspel-Ø Tambour-Ø
1 23312 4	4007123053834	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	320 mm
1 20844 4	4007123038947	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	290 mm
1 20838 4	4007123031252	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	290 mm

Beschermd design. / Design protégé.



### Garant®

- Ergonomisch handvat met roede voor perfecte kabelcontrole bij het op-en afrollen.
- Handvat om het draaien te vereenvoudigen.
- Haspel uit gegoten, schokbestendige kunststof.
- Kabelclip.
- Stekker 2P + aarding, 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Gegalvaniseerd, stalen gestel.

### Garant®

- Poignée ergonomique avec axe pour guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement.
- Manette afin de faciliter l'enroulement.
- Tambour en matière anti-chocs moulée.
- Attache câble.
- Fiche 2P + T 16 A/230 V.
- Bloc 4 prises conformes à Cebec, munies de protections enfants et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube galvanisé cintré.

Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Verpakking Emballage	Kabel lengte Longueur câble	Kabel benaming Câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble	Haspel-Ø Tambour-Ø
1 20801 4	4007123005635	1			leeg / vide			290 mm
1 20834 4	4007123042098	1		40 m	H05RR-F 3G2,5	Rubber / Caoutchouc	Zwart / Noir	290 mm
1 20806 4	4007123005611	1		50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststof / Plastique	Zwart / Noir	290 mm
1 21805 4	4007123007516	1		25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststof / Plastique	Zwart / Noir	240 mm
1 20816 4	4007123013388	48	1 Verkooppallet / 1 Palette	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststof / Plastique	Zwart / Noir	290 mm

Beschermd design. / Design protégé.