

### AMORCEUR ELECTRONIQUE - HS ET HI

- Pour lampes HS et HI
- Sans timer
- Amorceur électronique par superposition 50 à 1000 W
- Bornes à visser: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fixation: boulon fileté M8 avec rondelle dentée pré-montée et écrou
- Pour luminaires de classe de protection I

### ELECTRONISCHE ONTSTEKER - HS EN HI

- Voor lampen HS et HI
- Zonder timer
- Electronische superpositie ontsteker 50 tot 1000 W
- Schroefklemmen: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bevestiging: schroefbout M8 met voorgemonteerde gekartelde rondel en moer
- Voor verlichtingstoestellen klasse I

Réf.	Type	Puissance W	Dimensions	Emb.
Ref.	Type	Vermogen W	Afmetingen	Verp.
VS140489	Z 250 K	35-250	76 x 34 x 29 mm	1-12
VS140427	Z 400 S	70-400	Ø 45 x 76 mm	1-10
VS140597	Z 400 MK	70-400	76 x 34 x 29 mm	1-12
VS140430	Z1000 S	250-1000	Ø 50 x 84 mm	1-10

