



Écran métallique du montage

Référence MBS-I2

Code 290191

Gamme de livraison

Gamme		Equipements complémentaires
		Blindage de la platine de montage
		Pour la mise en place du blindage
Utilisation avec		CI-K2

Approbationen

Agrément UL	No
Homologation CSA	No
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-07
Homologation NA	UL listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 4.0

Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Rated permanent current Iu	A	0
Number of poles		0
Conditioned rated short-circuit current Iq	kA	0
Degree of protection (IP), front side		-
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Interlockable		No
Motor drive integrated		No
Connection type main current circuit		-
Version as emergency stop installation		No
Type of control element		-
Version as main switch		No
Version as switch disconnecter compact		No
Version as safety switch		No
Version as maintenance-/service switch		No
Rated operation power at AC-23, 400V	kWh	0
Rated operation power AC-3, 400 V	kWh	0
Suitable for ground mounting		No
Suitable for front mounting		No
Suitable for front mounting center		No
Suitable for distribution board installation		No
Suitable for intermediate mounting		No
Max. rated operation voltage Ue AC	V	0
Motor drive optional		No
Voltage release optional		No
Device construction		-

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1150-2249 (IL03801013Z) Montage du blindage de la platine	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22490108.pdf
Etude	
Vue d'ensemble des caractéristiques	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Ovt_t_p_Leistung_F.PDF
Signification des références, système modulaire	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Ovt_t_p_Typenschluessel_F.PDF
Commande de schémas spéciaux	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellformulare_F.PDF

ECRAN METALLIQUE DE MONTAGE