



Hublot étanche Bebilux 60 W incandescence - ovale - IP 44 - classe II - grille de protection en plastique gris - diffuseur en verre - réflecteur aluminium

Réf. 060405

<https://ecatalog.be/fr/produit/060405>

Caractéristiques

Description de facturation: Hublot étanche Bebilux 60 W incandescence - ovale
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 56
Code marchandise: 94051098

EAN-code: 3245060604059
Poids net: 0,526 Kg
Emballage mini: 12

Assortiment Clé: C

adapté à un montage mural: Oui
adapté à une suspension pendulaire: Non
adapté à un montage au plafond: Oui
adapté à un montage encastré: Non
adapté à un montage en saillie: Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux: Non
compatible au poste de travail avec écran: Non
source lumineuse: lampe à incandescence
avec source lumineuse: Non
adapté au nombre de sources lumineuses: 1
douille: E27
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: gris
matériau du couvercle: verre structuré
 finition de la grille: sans
type de tension: CA
tension nominale: 110 - 230 V
appareil: non requis
avec appareil: Non

Réglage 0-10 V: Non
Réglage 1-10 V: Non
Réglage DALI: Non
Réglage DMW: Non
Réglage DSI: Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non
Réglage GPRS: Non
Réglage LineSwitch: Non
Réglage spécifique au fabricant: Non
Réglage modulation de tension de réseau: Non
Réglage phase descendante: Non
Réglage phase ascendante: Non
Réglage programmable: Non
Réglage RF: Non
Réglage Sine Wave Reduction: Non
Réglage Touch and Dim: Non
Réglage Zigbee: Non
Réglage avec bouton-poussoir: Non

puissance du système: 60 W
flux lumineux efficace: 710 lm
couleur de la lumière: blanc

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non
Sans fonction de réglage: Oui
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
répartition lumineuse: asymétrique
angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière: direct
classe de protection (IP): IP44
Résistance aux chocs: IK06
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -10 °C
adapté aux lampes de secours: Non
avec détecteur de mouvement: Non
avec capteur de lumière: Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »: Non
avec grilles d'aération: Non
adapté à la puissance de la lampe: 60 W

température de couleur: 2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur: 126 mm
hauteur/profondeur: 108 mm
longueur: 178 mm
longueur d'encastrement: 178 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1260

Images

