

# NSVE Coffrets

La série de coffrets NSVE se caractérise par un excellent rapport qualité-prix. De par sa conception, le coffret allie également une très bonne accessibilité et de grandes profondeurs de montage.

La série NSVE existe dans les hauteurs 6, 10, 12 et 21 HE en combinaison avec les profondeurs 465 et 635 mm.



## Information technique

- Finition : laqué époxy Enoc System Beige.
- Charge statique maximale : 50 kg.
- Classe de protection IP 20.



Type designation	Beige		Ref. Art. Réf. porte pleine	Dimensions L x P x H (mm)	U
	Ref. Art. Réf. porte vitrée	Version			
NSVE 64	53801	-P	53811	565x465x333	6
NSVE 104	53802	-P	53812	565x465x510	10
NSVE 154	53803	-P	53813	565x465x733	15
NSVE 214	53804	-P	53814	565x465x999	21
NSVE 106	53807	-P	53817	565x635x510	10
NSVE 156	53808	-P	53818	565x635x733	15
NSVE 216	53809	-P	53819	565x635x999	21

Le modèle NSVE 64 est équipé d'une porte vitrée. Ajouter le suffixe -P (NSVE 64-P) pour commander une porte pleine.

**Coffret**

Un coffret stable en tôle d'acier, avec profilés en aluminium et pièces de coin en zinc.

**Porte**

Les coffrets sont fournis en standard avec des portes vitrées ou pleines. Angle d'ouverture 180°. La porte est montée à droite par défaut mais se transpose à gauche par simple modification. La porte vitrée est en verre de sécurité trempé et fumé de 3 mm. La porte pleine est en tôle d'acier de 1,25 mm. Les deux portes ont des profilés latéraux en aluminium. Poignée LS 15 avec barillet standard pour clé C 101.

**Panneaux latéraux**

Les panneaux latéraux sont fabriqués en tôle d'acier de 1,0 mm et se décrochent facilement. Ils se dévissent de l'intérieur.

**Toit**

Le toit est équipé d'un passage de câbles réglable avec joint en mousse plastique. Il comporte également une plaque défonçable qui peut être remplacée par une plaque de ventilation (VPE) ou un kit ventilateur (FPKE).

**Fond**

Même configuration que le toit.

**Aménagement intérieur 19"**

Le coffret est fourni avec une paire de profilés 19" en tôle d'acier zingué. Les profilés sont montés à 95 mm de profondeur dans l'armoire et sont réglables par crans de 30 mm sur toute la profondeur de l'armoire. Les profilés 19" font partie de la structure portante, le coffret n'ayant pas de montants aux coins avant.

**Dos**

Le coffret est fourni avec un panneau arrière fixe intégré.

**Installation murale**

Le coffret est fourni avec deux profilés de suspension pour un accrochage simple et rapide au mur.

