


Busch-Guard
Appareils en saillie
Busch-Guard® 220 ProfessionalLINE
sans émetteur portable à infrarouge



Détecteur de mouvement électronique pour la détection des mouvements de chaleur.
Télécommandable via émetteur portable à infrarouge 6841.
Paramétrable à distance via émetteur portable à infrarouge de service 6842.
Avec affichage du mode de détection et du mode de fonctionnement.
Avec surveillance du fond et du panneau arrière.
Avec compensation des plans : +/- 30°.
Avec lentille professionnelle pour la meilleure détection.
Sensibilité de détection selon 3 niveaux réglables.
Densité de surveillance : 84 secteurs avec 336 segments de commutation.
Toutes les fonctions sont commandées par microprocesseur.
Lumière constante et simulation de présence à activer via un émetteur portable.
Avec stabilisation automatique de la portée.
Avec neutralisation automatique des perturbations.
Avec protection automatique contre l'éblouissement.
Avec mode test indépendant de la luminosité pour analyser la zone de détection.
Possibilité supplémentaire d'activation via contact d'ouverture.
Temporisation au déclenchement : réglable de 10 s à 30 mn ou impulsion de courte durée 1 s.

Tension du réseau: 230 V~, +10 % / -10 % Fréquence du réseau: 50 Hz - 60 Hz: 1 W
Sorties: 1 Contacts normalement ouvert, référencés à la masse Puissances de commutation: ohmique, capacitive et inductive Courant nominal: 16 AX, cos φ >= 0,6 Puissance nominale: 3680 W/VA
Degré de protection appareil: IP 55 Plage de température appareil: -25 °C - 55 °C Plage de détection: frontal: 16 m latéral: 16 m Valeur seuil de luminosité: 0,5 Lux - 300 Lux - , mode jour Angle d'ouverture: 220 °
Dimensions (H x l x P): 97 mm x 97 mm x 159 mm Hauteur de montage: - 2,5 m
En cas d'utilisation en combinaison avec un relais/contacteur, il faut prévoir un circuit RC référence 6899.

Numéro de référence: 6800-0-2330
Numéro d'article: 6845/11 AGM-204
Numéro EA: 4011395079003