



Transformateur de commande et de séparation des circuits - monophasé - 4000 VA - 230-400 V primaire - 115-230 V secondaire - livré avec 2 barrettes de couplage

Réf. 044271

<https://ecatalog.be/fr/produit/044271>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo com. et sép. 4000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 20
Code marchandise: 85043200

EAN-code: 3245060442712
Poids net: 33,5 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

construit comme un transformateur de sécurité: Non
construit comme un transformateur d'isolement: Oui
construit comme un auto-transformateur: Non
tension primaire 1: 215 V
tension primaire 2: 230 V
tension primaire 3: 245 V
tension primaire 4: 385 V

tension primaire 5: 400 V
tension primaire 6: 415 V
tension secondaire 1: 115 V
tension secondaire 2: 230 V
puissance apparente nominale: 4000 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85: H
noyau annulaire: Non
adapté à un montage sur platine: Non
adapté à un montage sur rail: Non

protégé contre les courts-circuits: Non
tension de court-circuit relative uk: 2.71 %
largeur: 230 mm
hauteur: 340 mm
profondeur: 205 mm
classe de protection (IP): autre

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.534



Notice Produit
 041931-03.pdf



Fiche Technique
 F00282FR-02.pdf



Fiche Technique
 F00282EN-04.pdf



Certificat
 LGVFONELFO.pdf UL r



Certificat
 RoHS

Formulaire de demande
 Transformatoren_Form



Guide Technique
Guide technique tran



Guide Technique
Technical guide tran



Guide Technique
Guide technique tran

Images



Transfo com. et sép. 4000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)