

Fiche produit

Caractéristiques

16764

interrupteur différentiel ID 4P 125 A 300 mA

Type B



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 RCCB-ID
Type de produit ou de composant	Interrupteur différentiel
Nom abrégé d'appareil	RCCB-ID
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de réseau	C.a.
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Type B
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im = 1250 A conforme à IEC 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 10 kA 125 A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V c.a. 50 Hz conforme à IEC 61008-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conforme à IEC 61008-1
Pas de raccordement	18 mm entre phases
Pas de 9 mm	8
Hauteur	86 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Poids du produit	450 g
Couleur	Gris
Durée de vie mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	2000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...50 mm ² rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm ² souple Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm ² flexible avec virole Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm ² flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	3 N.m

Environnement

Normes	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	495,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,278 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------