

T5 Mini Standard


F8W/T5/33-640

0000021



Caractéristiques

- Tube fluorescent T5 - diamètre 16mm. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les salles de bain, et les applications où l'espace est limité. Durée de vie moyenne : jusqu'à 10.000 heures. Culot G5.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0000021
Nom du produit	F8W/T5/33-640
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4942351
E-number SE	8356710
E-number Norway	3822411
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système (lm/W)	55
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	64
Puissance (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Yes
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000213

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0000021
Nom du produit	F8W/T5/33-640
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G5

T5 Mini Standard

F8W/T5/33-640

0000021

Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4942351
E-number SE	8356710
E-number Norway	3822411

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système (lm/W)	55
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	55
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	55.00
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	640
IRC (Ra)	64
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.88
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	7.1
Actuel (A)	0.145
Tension (V)	56
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Yes
Courant driver (mA)	145
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	1.00

T5 Mini Standard

F8W/T5/33-640

0000021

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.83

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.028


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000213
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (inner)	25410288000217
Unités par emballage intérieur	25
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	32.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
DUN14 (extérieur)	15410288000210
unités par emballage extérieur	500
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.8

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



T5 Mini Standard

F8W/T5/33-640

0000021

