

## Fiche produit

### Caractéristiques

# PRA33318

## coffret Pragma en saillie - 3 x 18 modules - 125 A - sans porte



### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	426 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable

### Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	54
Puissance dissipée en W	56 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Jonction Plaques découpées Plaques amovibles
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 42 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 40 x 6 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé	Belgique

## Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 Porte: 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529 IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 sans porte conforme à EN/CEI 62262 IK09 avec porte conforme à EN/CEI 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------