

Minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 minutes, 16 A

Utilisez les boîtes d'encastrement avec une profondeur d'encastrement de 50 mm, munies du marquage CE pour fixation par vis.



 16 A
250 Vac

Minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 minutes, 16 A

Utilisez les boîtes d'encastrement avec une profondeur d'encastrement de 50 mm, munies du marquage CE pour fixation par vis.

- profondeur d'encastrement: 40 mm

 16 A
250 Vac



SOCLE



170-04800 Pièces: 6 Avec bornes à vis, pour fixation par vis

SET DE FINITION



	100-64806	Pièces: 10		101-64806	Pièces: 10		102-64806	Pièces: 10
	104-64806	Pièces: 10		121-64806	Pièces: 10		122-64806	Pièces: 10
	123-64806	Pièces: 10		124-64806	Pièces: 10		154-64806	Pièces: 10
	157-64806	Pièces: 10		161-64806	Pièces: 10		200-64806	Pièces: 10
	220-64806	Pièces: 10		221-64806	Pièces: 10			

APPAREIL COMPLET AVEC BORNES À VIS, POUR FIXATION PAR VIS



 **100-64800** Pièces: 6

170-04800

4 year warranty

Socle pour minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 min, 16 A/250 Vac, fixation par vis



Mécanisme pour minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 minutes, avec fixation par vis. Un set de finition d'une couleur au choix doit être commandé séparément.

Socle pour minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 min, 16 A/250 Vac, fixation par vis. Lors de la fixation dans une boîte d'encastrement, on utilise des vis. Le cadre de montage a une épaisseur de métal de 1 mm et est zingué après la découpe sur toutes les faces, y compris sur les faces découpées. Sur l'axe horizontal et vertical, le cadre de montage possède 4 encoches pour la fixation par vis dans des boîtes d'encastrement. Ces encoches ont un logement de vis de 7 mm. Pour le montage sur panneaux, le cadre de montage est muni de 4 logements de vis (désignés par un symbole de vis) d'un diamètre de 3 mm. Le milieu du cadre de montage, tant dans le sens horizontal que vertical, est indiqué (corde à craie, laser...) afin que le montage d'un ou de plusieurs mécanismes puisse être réalisé rapidement et simplement. Sur les faces droite et gauche, le socle présente des queues d'aronde pliées vers le haut pour permettre un ajustement horizontal rapide et parfait de plusieurs socles. Les bords repliés vers le haut sur la face extérieure du socle ainsi que le fléchissement vers l'intérieur confèrent davantage de robustesse. Vous pouvez assembler verticalement les socles d'un entraxe de 60 x 71 mm en les glissant l'un dans l'autre. Leur verrouillage est automatique. Pour l'assemblage horizontal de socles d'un entraxe de 71 mm, le socle est muni dans le bas de deux languettes préformées. En pliant ces languettes vers le bas sur une distance de 1 mm, elles s'appuient parfaitement sur le point inférieur et l'entraxe de 71 mm est garanti. Les 4 ouvertures rectangulaires (7 x 2,5 mm) dans le cadre de montage peuvent, si la boîte d'encastrement dépasse du plafonnage, compenser un jeu entre 1 et 1,2 mm. En présence d'un tel jeu, la plaque de recouvrement peut malgré tout s'adapter parfaitement au mur.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Profondeur d'encastrement: 40 mm
- Marquage: CE

