









Programme "Étanche" – encastré – IP 44

Désignation de l'article	Coloris	emballé	Article No.	Code No.	R
Pour montage de combinaisons adapté aux boîtes de la série 58; à cet effet, les mécanismes d'interrupteurs/poussoirs encastrés sont requis. Sont livrés des bascules avec plaque centrale et joint.					
 <p>Manette pour va-et-vient, permutateur, poussoir neutre</p> <p>pour coupe-circuit 2 pôles et coupe-circuit 3 pôles</p> <p>pour interrupteur série, inversion/va-et-vient et poussoir double</p>	blanc	10	80.640 Z WU w	360011	8
	blanc pur	10	80.640.02 Z WU	354111	8
	blanc	10	80.642 Z WU w	360211	8
	blanc pur	10	80.642.02 Z WU	354911	8
	blanc	10	80.645 Z WU w	360511	8
	blanc pur	10	80.645.02 Z WU	355411	8
 <p>Manette avec grande lentille rouge pour va-et-vient, permutateur, poussoir neutre</p> <p>pour coupe-circuit 2 pôles et coupe-circuit 3 pôles</p>	blanc	10	80.640 Z WU GLK w	361011	8
	blanc pur	10	80.640.02 Z WU GLK	354811	8
	blanc	10	80.642 Z WU GLK w	361211	8
	blanc pur	10	80.642.02 Z WU GLK	355111	8
 <p>Manette pour poussoir avec différents symboles (7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rouge) (Pour les symboles de remplacement, cf. page 42)</p> <p>pour interrupteur à stores et poussoir double, avec symbole $\Delta \nabla$</p>	blanc	10	80.655 Z WU w	360711	8
	blanc pur	10	80.655.02 Z WU	355511	8
	blanc	10	80.644 Z WU w	360411	8
	blanc pur	10	80.644.02 Z WU	355311	8
 <p>Manette avec porte-étiquette 7 x 44 mm pour va-et-vient, permutateur, poussoir neutre</p> <p>Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.</p>	blanc	10	80.640 Z WU Na w	360611	8
	blanc pur	10	80.640.02 Z WU Na	354311	8
 <p>Plaque centrale avec traversée normalisée ronde, selon DIN 49 075, diamètre d'encastrement de 45 mm, avec couvercle rabattable et joint, incassable</p> <p>idem, avec porte-étiquette 10 x 48,5 mm, incassable</p> <p>Formulaires d'inscription pour imprimante à laser cf. page 8.</p>	blanc	10	80.670 K WU w	360911	8
	blanc pur	10	80.670.02 K WU	212411	8
	blanc	10	80.670 K WU Na w	360811	8
 <p>Cadre de combinaison avec bride d'étanchéité pour un montage à la verticale et à l'horizontale simple, dimensions 85 x 85 mm</p> <p>double, dimensions 85 x 156 mm</p> <p>triple, dimensions 85 x 227 mm</p>	blanc	10	80.671 WU w	362111	8
	blanc pur	10	80.671.02 WU	203611	8
	blanc	5	80.672 WU w	362211	8
	blanc pur	5	80.672.02 WU	203711	8
	blanc	5	80.673 WU w	362311	8
	blanc pur	5	80.673.02 WU	203811	8
 <p>Prise destinée à l'exportation avec broche de terre, incassable 2 pôles, 10/16 A 250 V avec plaque de recouvrement pour combinaisons, avec protection enfants  et couvercle rabattable</p>	blanc	10	B 80.6671 K WU Si w	469541	8
	blanc pur	10	B 80.6671.02 K WU Si	484241	8