








Spatwaterdicht programma – inbouw – volgens IP 44

Artikel	Kleur	verpakt	Artikel-nr.	Bestel-nr.	
Voor enkel- en meervoudige montage Passend in normale inbouwdozen. Hiervoor worden de normale basiselementen van de inbouwschakelaars gebruikt. Geleverd worden alleen de wippen met centraalplaat en afdichting.					
	Klemwippen voor 1 polig, wissel, kruis, drukker neutraal voor 2polig en 3polig voor serie, wissel/wissel, dubbeldrukker	ivoor levend-wit ivoor levend-wit ivoor levend-wit	10 10 10 10 10 10	80.640 Z WU w 80.640.02 Z WU 80.642 Z WU w 80.642.02 Z WU 80.645 Z WU w 80.645.02 Z WU	360011 354111 360211 354911 360511 355411
	Klemwippen met rode lens voor 1 polig, wissel, kruis, drukker neutraal voor 2polig en 3polig	ivoor levend-wit ivoor levend-wit	10 10 10 10	80.640 Z WU GLK w 80.640.02 Z WU GLK 80.642 Z WU GLK w 80.642.02 Z WU GLK	361011 354811 361211 355111
	Klemwippen voor drukkers met diverse symbolen (655 L; 655 T; 655 K; 655 N; 655 rood) (reserve symbolen zie pag. 48) voor artikel-nr. 619 T en 616/4, met symbool Δ∇	ivoor levend-wit ivoor levend-wit	10 10 10 10	80.655 Z WU w 80.655.02 Z WU 80.644 Z WU w 80.644.02 Z WU	360711 355511 360411 355311
	Klemwippen met tekstveld 7 x 44 mm voor 1 polig, wissel, kruis, drukker neutraal Tekstveldstroken zie pag. 9.	ivoor levend-wit	10 10	80.640 Z WU Na w 80.640.02 Z WU Na	360611 354311
	Centraalplaat met genormd gat volgens DIN 49 075, inbouw-diameter 45 mm, met klapdeksel en afdichting, slagvast idem, met tekstveld 10 x 49 mm, slagvast Tekstveldstroken zie pag. 9.	ivoor levend-wit ivoor	10 10 10	80.670 K WU w 80.670.02 K WU 80.670 K WU Na w	360911 212411 360811
	Afdekraam met afdichting voor verticale en horizontale montage 1voudig, afmetingen 85 x 85 mm 2voudig, afmetingen 85 x 156 mm 3voudig, afmetingen 85 x 227 mm	ivoor levend-wit ivoor levend-wit ivoor levend-wit	10 10 5 5 5 5	80.671 WU w 80.671.02 WU 80.672 WU w 80.672.02 WU 80.673 WU w 80.673.02 WU	362111 203611 362211 203711 362311 203811
	Wandcontactdozen "België" (penaarde), slagvast 2polig, 10/16 A 250 V, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, met klapdeksel idem, met tekstveld 10 x 49 mm Tekstveldstroken zie pag. 9.	ivoor levend-wit ivoor levend-wit	10 10 10 10	B 80.6671 K WU Si w B 80.6671.02 K WU Si 80.6671 K WU Na Si w 80.6671.02 K WU Na Si	469541 484241 472641DM 472541DM