



GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, aluminium

LFF401100ALU

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 17

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc paloma

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Transparent non

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Longueur 2000 mm

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 60 mm

Câble

Section intérieure / utile 3250 mm²

Éléments fournis

Livraison au rouleau no

Equipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------