



Chartres hublot - polycarbonate/verre

- 75 W - E27 - incandescent -
diamètre 296 mm - IP 54 - IK 04 -
classe II - sans grille - blanc

Réf. 514270

<https://ecatalog.be/fr/produit/514270>

Caractéristiques

Description de facturation: Chartres polyc. - 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Serie/Type: Sarlam Chartres
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 56

Code marchandise: 94051098
EAN-code: 3292295142702
Poids net: 1,62 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: B

adapté à un montage mural: Oui
adapté à une suspension pendulaire: Non
adapté à un montage au plafond: Oui
adapté à un montage encastré: Non
adapté à un montage en saillie: Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux: Non
compatible au poste de travail avec écran: Non
source lumineuse: lampe à incandescence
avec source lumineuse: Non
adapté au nombre de sources lumineuses: 1
douille: E27
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: blanc
matériau du couvercle: verre opalin
 finition de la grille: sans
type de tension: CA
tension nominale: 220 - 240 V
appareil: non requis
avec appareil: Non

Réglage 0-10 V: Non
Réglage 1-10 V: Non
Réglage DALI: Non
Réglage DMW: Non
Réglage DSI: Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non
Réglage GPRS: Non
Réglage LineSwitch: Non
Réglage spécifique au fabricant: Non
Réglage modulation de tension de réseau: Non
Réglage phase descendante: Non
Réglage phase ascendante: Non
Réglage programmable: Non
Réglage RF: Non
Réglage Sine Wave Reduction: Non
Réglage Touch and Dim: Non
Réglage Zigbee: Non
Réglage avec bouton-poussoir: Non

puissance du système: 53 W
flux lumineux efficace: 700 lm
couleur de la lumière: blanc
température de couleur: 2700 K

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non
Sans fonction de réglage: Oui
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière: direct
classe de protection (IP): IP54
Résistance aux chocs: IK04
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -5 °C
adapté aux lampes de secours: Non
avec détecteur de mouvement: Non
avec capteur de lumière: Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »: Non
avec grilles d'aération: Non
adapté à la puissance de la lampe: 53 W

indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur: 296 mm
hauteur/profondeur: 95 mm
longueur: 296 mm
diamètre externe: 296 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1253



Fiche Technique
F00107FR.pdf



Notice Produit
NT37141-09-CHARTRES



Fiche Technique
S000078843FR-1.pdf



Certificat
RoHS



Brochure
Sarlam_Conv_2011_FR.

Images

