

Interrupteur sans fil à deux touches

Cet interrupteur sans fil avec deux touches peut être associé à un interrupteur intelligent ou un récepteur sans fil. Il peut être utilisé comme commande unique à deux boutons (en haut pour allumer, en bas pour éteindre) ou en tant que double commande à un bouton (pour allumer/éteindre la fonction télérupteur ou impulsion).



Interrupteur sans fil à deux touches

Cet interrupteur sans fil avec deux touches peut être associé à un interrupteur intelligent ou un récepteur sans fil. Il peut être utilisé comme commande unique à deux boutons (en haut pour allumer, en bas pour éteindre) ou en tant que double commande à un bouton (pour allumer/éteindre la fonction télérupteur ou impulsion).

- alimentation : pile (fournie), type CR2430
- portée d'émission : max. 30 m à l'intérieur, 100 m en plein air
- montage : avec vis ou rubans adhésifs fournis ou (en option) avec socle métallique sur boîte d'encastrement standard
- protocole de communication : Easywave



SOCLE



410-00001 Pièces: 6 Avec cadre de montage en plastique et pile

ACCESSOIRES



450-00067 Pièces: 20 Jeu de griffes pour platine murale

SOCLE DE MONTAGE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT



410-00021 Pièces: 10 Pour montage à griffes (portée +/- 25 m à l'intérieur)



410-00022 Pièces: 6 Pour fixation à vis (portée +/- 25 m à l'intérieur)

TOUCHE SIMPLE



	100-00001	Pièces: 10		101-00001	Pièces: 10		102-00001	Pièces: 10
	104-00001	Pièces: 10		121-00001	Pièces: 10		122-00001	Pièces: 10
	123-00001	Pièces: 10		124-00001	Pièces: 10		154-00001	Pièces: 10
	157-00001	Pièces: 10		161-00001	Pièces: 10		200-00001	Pièces: 10
	220-00001	Pièces: 10		221-00001	Pièces: 10			

TOUCHE SIMPLE AVEC I ET 0



	100-00002	Pièces: 10		101-00002	Pièces: 10		102-00002	Pièces: 10
	104-00002	Pièces: 10		121-00002	Pièces: 10		122-00002	Pièces: 10
	123-00002	Pièces: 10		124-00002	Pièces: 10		154-00002	Pièces: 10
	157-00002	Pièces: 10		161-00002	Pièces: 10		200-00002	Pièces: 10
	220-00002	Pièces: 10		221-00002	Pièces: 10			

TOUCHE SIMPLE AVEC «HAUT» ET «BAS»



	100-00004	Pièces: 10		101-00004	Pièces: 10		102-00004	Pièces: 10
	104-00004	Pièces: 10		121-00004	Pièces: 10		122-00004	Pièces: 10
	123-00004	Pièces: 10		124-00004	Pièces: 10		154-00004	Pièces: 10
	157-00004	Pièces: 10		161-00004	Pièces: 10		200-00004	Pièces: 10
	220-00004	Pièces: 10		221-00004	Pièces: 10			

TOUCHE SIMPLE AVEC PORTE-ÉTIQUETTE




	100-00006	Pièces: 10		101-00006	Pièces: 10		102-00006	Pièces: 10
	104-00006	Pièces: 10		121-00006	Pièces: 10		122-00006	Pièces: 10
	123-00006	Pièces: 10		124-00006	Pièces: 10		154-00006	Pièces: 10
	157-00006	Pièces: 10		161-00006	Pièces: 10		200-00006	Pièces: 10
	220-00006	Pièces: 10		221-00006	Pièces: 10			

410-00001

4 year warranty

Socle pour interrupteur sans fil à 2 contacts



Mécanisme pour interrupteur sans fil à 2 boutons de commande. Cet interrupteur sans fil vous permet de commander de manière indépendante jusqu'à 2 circuits. Il peut être utilisé pour des fonctions à 1 ou 2 boutons. Il est fourni avec une pile. Un set de finition d'une couleur au choix doit être commandé séparément.

Caractéristiques techniques:

- tension d'alimentation: batterie 3 Vdc (fournie)
- portée: max. 30 mètres à l'intérieur et 100 mètres en plein air
- montage: avec les languettes collantes fournies ou à l'aide de vis.
- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: -1,3 dBm

Socle pour interrupteur sans fil à 2 contacts. Émetteur mural avec 2 contacts, technologie RF, pour télécommande sans fil des récepteurs RF Niko sur la fréquence 868.3MHz. Chaque émetteur peut commander un nombre illimité de récepteurs. Chaque récepteur peut être commandé par 32 émetteurs au maximum. La portée maximum dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Type de modulation : FSK. Livré avec pile et adresse d'envoi préprogrammée. Les touches et les plaques de recouvrement doivent être commandées séparément. Type de pile : Renata 3 V/270 mAh CR2430 ; Saft 3 V/270 mAh LM2430 ; Varta 3 V/260 mAh CR2430 ; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Peut être collé ou vissé sur le mur ou sur une boîte d'encastrement. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Conforme à la norme EN 60669-2-1, à la réglementation CE et répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE : 1999/5/EC. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

- Dimensions (HxLxP): 71 x 103 mm
- Marquage: CE

