

Cache-trou, cream

Description

Cache-trou central. Couleur de finition: cream.

Cahier des charges

Cache-trou, cream. Cette plaque de recouvrement s'utilise pour des câbles d'attente et peut être fixée directement dans un support 45 x 45 mm, dans une goulotte d'installation avec couvercle d'une hauteur de 45 x 45 mm ou dans un répartiteur Mini-Patch vide d'une ouverture de 45 x 45 mm. La plaque de recouvrement doit toujours être montée avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière du cache-trou) orientée vers le haut. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 45 x 45 x 20 mm
- Marquage: CE