









Gamme "Montage encastré" COMPACTA

	Désignation de l'article	Coloris	emballé	Article No.	Code No.	R		
	Coupe-circuit 1 pôle, 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	711.02	600111	1		
		gris agate	10	711.13	610111	1		
		noir foncé	10	711.19	615111	1		
		marron	10	711.26	605111	1		
		or	10	711.61	620111	1		
		chrome	10	711.60	625111	1		
		alu	10	711.70	622411	1		
	Interrupteur va-et-vient 1 pôle, 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	716.02	600611	1		
		gris agate	10	716.13	610611	1		
		noir foncé	10	716.19	615611	1		
		marron	10	716.26	605611	1		
		or	10	716.61	620611	1		
		chrome	10	716.60	625611	1		
		alu	10	716.70	623011	1		
	Interrupteur série 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	715.02	600511	1		
		gris agate	10	715.13	610511	1		
		noir foncé	10	715.19	615511	1		
		marron	10	715.26	605511	1		
		or	10	715.61	620511	1		
		chrome	10	715.60	625511	1		
		alu	10	715.70	622811	1		
	Coupe-circuit 2 pôles, 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	712.02	600211	1		
		gris agate	10	712.13	610211	1		
		noir foncé	10	712.19	615211	1		
		marron	10	712.26	605211	1		
		or	10	712.61	620211	1		
		chrome	10	712.60	625211	1		
		alu	10	712.70	622511	1		
	Coupe-circuit 2 pôles, 10 A 250 V-, avec témoin, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	712.02 GLK	600311	1		
		gris agate	10	712.13 GLK	610311	1		
		noir foncé	10	712.19 GLK	615311	1		
		marron	10	712.26 GLK	605311	1		
		alu	10	712.70 GLK	622611	1		
			Poussoir 1 pôle, contact N.O., 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, avec manette	blanc pur	10	750.02	601111	1
				gris agate	10	750.13	611111	1
noir foncé	10			750.19	616111	1		
marron	10			750.26	606111	1		
or	10			750.61	621111	1		
chrome	10			750.60	626111	1		
alu	10			750.70	623511	1		
idem, 2 pôles	blanc			10	752.02	601211	1	
gris agate	10			752.13	611211	1		
noir foncé	10			752.19	616211	1		
marron	10			752.26	606211	1		
alu	10			752.70	623611	1		
	Poussoir série 1 pôle, 2 contacts N.O., 10 A 250 V-, avec bornes à vis, profondeur d'encastrément 10 mm, poussoir série, avec manette			blanc pur	10	715.02 T	600411	1
				gris agate	10	715.13 T	610411	1
		noir foncé	10	715.19 T	615411	1		
		marron	10	715.26 T	605411	1		
		alu	10	715.70 T	622911	1		
			Variateur pour lampes à incandescence et autres consommateurs ohmiques, 230 V-, 50 Hz pour 25-100 W, avec poussoir va-et-vient	blanc pur	1	837/1.02	604013	3
gris agate	1			837/1.13	614313	3		
noir foncé	1			837/1.19	619313	3		
marron	1			837/1.26	609013	3		
alu	1			837/1.70	624413	3		
Uniquement pour boîte isolante 701 Do DZ resp. 702 Do.								
	Variateur pour lampes halogène basse tension à réglage de l'angle de phase pour lampes à incandescence et transformateurs magnétiques à intensité variable pour la régulation primaire, 230 V-, 50 Hz pour 20-105 VA, avec poussoir va-et-vient	blanc pur	1	837/1.02 HA	604113	3		
		gris agate	1	837/1.13 HA	614413	3		
		noir foncé	1	837/1.19 HA	619413	3		
		marron	1	837/1.26 HA	609113	3		
		alu	1	837/1.70 HA	624513	3		
		Uniquement pour boîte isolante 701 Do DZ resp. 702 Do.						
	Prise de courant de sécurité 10/16 A 250 V, avec bornes de jonction selon VDE 0620, avec 32 mm de profondeur d'encastrément, avec plaque de recouvrement	blanc pur	10	6711.02	602011	1		
		gris agate	10	6711.13	612011	1		
		noir foncé	10	6711.19	617011	1		
		marron	10	6711.26	607011	1		
		alu	10	6711.70	621011	1		
			Prise de courant de sécurité 10/16 A 250 V, avec bornes de jonction selon VDE 0620, avec 32 mm de profondeur d'encastrément, avec plaque de recouvrement, avec couvercle rabattable	blanc pur	10	6711.02 K	602111	1
gris agate	10			6711.13 K	612111	1		
noir foncé	10			6711.19 K	617111	1		
marron	10			6711.26 K	607111	1		
or	10			6711.61 K	622111	1		
chrome	10			6711.60 K	627111	1		
alu	10			6711.70 K	621211	1		