

## Fiche produit

### Caractéristiques

# KBA25ED4303W

Canalis - tronçon droit - 25 A - 3 m - blanc - 3L + N + PE



### Principales

Gamme de produits	Canalis
Nom abrégé d'appareil	KBA
Type de produit ou de composant	Tronçon de jeu de barres
Description du jeu de barre	Élément droit
Application de l'appareil	Éclairage Distribution de prise
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Nombre de circuits	1
Nombre de sorties de dérivation	3
Type de commande	Sans
Mode d'installation	Par clips

### Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,44 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	4,4 kA
Température limite admissible	195 kA <sup>2</sup> .s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Chute de tension maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,54 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm
Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids du produit	3,1 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK06 conforme à EN/CEI 62262
Température de fonctionnement	0...35 °C (100 % d'In) 35...40 °C (96 % d'In) 40...45 °C (93 % d'In) 45...50 °C (89 % d'In) 50...55 °C (85 % d'In)

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,600 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	300,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,150 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,500 cm
Longueur de l'emballage 2	318,000 cm
Poids de l'emballage 2	18,900 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	52,500 cm
Largeur de l'emballage 3	64,000 cm
Longueur de l'emballage 3	320,000 cm
Poids de l'emballage 3	453,600 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Elément droit avec 3 dérivations 25A 3P+N 3m acier laqué blanc