

KBC10DCC211

Canalis - coffret de dérivation - 10 A - sélection de phase - pré-câblé



Principales

Gamme	Canalis
Type de produit ou de composant	Unité de dérivation
Nom abrégé d'appareil	KBC
Application de l'appareil	Éclairage
Compatibilité de gamme	Canalis (KBA) tronçon de jeu de barres Canalis (KBB) tronçon de jeu de barres
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité dérivation	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec sélection de phase

Complémentaires

Couleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Type de protection	Sans protection
Raccordement électrique	Précâblé avec SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² pour 1 m long
Largeur	1 m
Profondeur	62 mm
Hauteur	60 mm
Poids du produit	165 g
Quantité du lot	Jeu de 10
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à EN/IEC 60529
------------------------	------------------------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,500 cm
Poids de l'emballage 1	150,000 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	14,200 cm
Largeur de l'emballage 2	20,500 cm
Longueur de l'emballage 2	29,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,667 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	84,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	75,180 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

"Connecteur de dérivation 10 A à sélection de phase