

# NSHV Coffrets

Le modèle NSHV est un coffret peu encombrant de 19" pour montage vertical, 4 HE, ce qui donne une profondeur de coffret de 220 mm seulement.

La conception du coffret, avec deux portes, lui vaut une excellente accessibilité et une grande profondeur de montage de 490 mm.



## Information technique

- Finition : laqué époxy Enoc System Beige.
- Classe de protection IP 20.
- Profondeur de montage maximale : 490 mm.



| Type designation | Beige                       |         | Ref. Art. Réf. porte pleine | Dimensions L x P x H (mm) | Poids (kg) | HU |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|------------|----|
|                  | Ref. Art. Réf. porte vitrée | Version |                             |                           |            |    |
| NSHV 626         | 53701                       | -P      | 53711                       | 600x220x600               | 12         | 4  |

Le modèle NSHV 626 est équipé d'une porte vitrée. Ajouter le suffixe -P (NSHV 626-P) pour commander une porte pleine.

**Coffret**

Un coffret stable entièrement en tôle d'acier cintrée.

**Porte**

Le coffret est équipé de deux portes. Porte latérale en tôle d'acier de 1,25 mm ou dans une combinaison tôle 1,25 mm et vitre 3 mm. Angle d'ouverture 110°. La porte avant est en tôle d'acier 1,25 mm. Angle d'ouverture 180°. Serrure LS 35 dans les deux portes avec barillet standard pour clé C 101. Clés dissemblables en option

**Panneaux latéraux**

Le panneau latéral est en tôle d'acier de 1,0 mm. Pourvu de trous pour le montage vertical d'accessoires.

**Toit**

Le toit est équipé d'un passage de câbles réglable avec joint en mousse plastique. Il existe par ailleurs une grille d'aération pouvant être équipée d'un ventilateur (FT 01) ou d'un filtre (LG 10K).

**Fond**

Même configuration que le toit.

**Aménagement intérieur 19"**

Le coffret est fourni avec un cadre 19" fixe intégré en tôle d'acier zingué, à 100 mm de l'intérieur de la porte latérale.

**Dos**

Le coffret est fourni avec un panneau arrière fixe intégré.

**Installation murale**

Le panneau arrière présente des encoches « trou de serrure » dans plusieurs directions pour plus de flexibilité d'accrochage au mur.

**Accessoires**

Étagère (FH-NSHV) à installer directement sur le panneau arrière. Voir tableau à la page suivante.

