

# STANDARD

	Désignation de l'article	Coloris	emballé	Article No.	Code No.	R
	<b>Plaque de recouvrement confort de l'horloge de store avec raccord de détecteur</b> Horloge de store confort avec 3 mémoires de programmes indépendantes avec jusqu'à 18 temps de réponse (9 heures de montée et 9 heures de descente), réglage d'après le temps astronomique avec astrodécalage horaire, générateur aléatoire, mise en service manuelle, 24 heures de réserve de fonctionnement, fonction de commutation heure d'été/heure d'hiver, fonction de réinitialisation des réglages d'usine Durée de fonctionnement: variable de 1 sec. à 2 minutes avec possibilité de connexion pour le capteur solaire/capteur à gradation de lumière N° article 800 SD. Éléments encastrés appropriés de l'horloge de store: 824 o.A., 823 o.A., 822 o.A.	blanc blanc pur	1 1	80.810 JS w 80.810.02 JS	988293 988593	3 3
	<b>Plaque de recouvrement 100 x 100 mm pour montage individuel</b> simple, incassable  Cette plaque de recouvrement se prête surtout au montage dans des canalisations de câbles avec écran de 100 mm.	blanc blanc pur	10 10	80.671/100 w 80.671/100.02	702911 707711	1 1
	<b>Plaque de recouvrement incassable</b> pour montage individuel, avec couvercle rabattable et joint d'étanchéité pour plaques centrales et prises  idem, toutefois avec couvercle rabattable  Uniquement pour montage encastré!	blanc blanc pur blanc/translucide blanc pur/translucide	10/100 10/100 10/100 10/100	80.686 w 80.686.02 80.686 klar 80.686.02 klar	210811 167811 210011 163911	1 1 1 1
	<b>Boîtier saillie</b> pour cadres de combinaison 80.671 à 80.673 pour un montage à la verticale et à l'horizontale sans plaque de fond simple, dimensions La 81 x L 81 x H 33 mm  double, dimensions La 81 x L 152 x H 33 mm  triple, dimensions La 81 x L 223 x H 33 mm  simple, dimensions La 81 x L 81 x H 46 mm Modèle haut pour le montage en saillie du système ACO de AMP.	blanc blanc pur blanc blanc pur blanc blanc pur blanc blanc pur	10 10 5 5 5 5 10 10	80.691 w 80.691.02 80.692 w 80.692.02 80.693 w 80.693.02  80.691 H w 80.691.02 H	207111 199511 207211 199611 207311 199711  207411 209011	8 8 8 8 8 8  8 8
	<b>Introduction de canalisation</b> pour boîtier saillie, pour minicanalisation de câbles (H: 16-19 mm ; La: 16-21 mm) Introduction des câbles	blanc blanc pur blanc blanc pur	10 10 10 10	28 w 28.02 26.03 26.02	587811 586711 587611 585011	8 8 8 8
	<b>Plaque de fond pour boîtier saillie</b> en matériau autoextinguible, sans amiante simple, dimensions La 81 x L 81 mm double, dimensions La 81 x L 152 mm triple, dimensions La 81 x L 223 mm Ces plaques de fond satisfont aux exigences de l'Association des Assureurs de Biens Matériels pour le montage sur du matériau combustible.		10 10 10	41 42 43	585111 585211 585311	8 8 8
	<b>Arrêt d'urgence chauffage avec couvercle rabattable translucide pour montage individuel</b> Interrupteur universel Coupe-circuit 2 pôles Coupe-circuit 3 pôles Uniquement pour montage sous crépi!	blanc blanc blanc	10 10 10	81.516 V K HN 81.512 V K HN 81.613 V K HN	191811 191711 116311	1 1 1
	<b>Poussoir à portes pare-feu avec couvercle rabattable translucide pour montage individuel</b> 1 pôle, poussoir va-et-vient à utiliser en tant que contact N.F. ou contact N.O. avec bascule rouge et inscription "Fermeture porte" conformément aux directives relatives aux installations de blocage/fixation de l'Institut für Bautechnik, Berlin	blanc pur/rouge	10	81.556.02/rot V K	192011	1
	<b>Prise destinée à l'exportation "Grande Bretagne"</b> selon la norme BS 1363 "British Standard", 2 pôles, 13 A 250 V, pour boîtes de la série 58 avec fixation vissée avec plaque centrale pour combinaisons  Fiche destinée à l'exportation "Grande Bretagne"	blanc blanc pur	10 10  10	80.6670 GB w 80.6670.02 GB  6672 GB ST	471811 471511  963591	1 1  1