



Interrupteur-sectionneur rotatif complet - interrupteur de proximité - tripolaire - 20 A - boîtier cadenassable - coupure de VMC

Réf. 022172

<https://ecatalog.be/fr/produit/022172>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter-sect. rotatif complet Inter prox - 3p - 20 A
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 62
Code marchandise: 85365080

EAN-code: 3245060221720
Poids net: 0,421 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

finition interrupteur général: Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation: Oui
finition interrupteur de sécurité: Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence: Non
finition de l'inverseur: Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA: 400 V
tension de fonctionnement normale: 690 V
courant permanent nominal Iu: 20 A
courant permanent nominal, CA-21, 400 V: 20 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V: 4 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw: 0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V: 7.5 kW
puissance de commutation à 400 V: 8 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq: 6 kA
nombre de pôles: 3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture: 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture: 0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions: 0
commande motorisée en option: Non

commande motorisée intégrée: Non
déclencheur voltmétrique en option: Non
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
adapté à une fixation sur sol: Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous: Non
adapté à une fixation frontale centrale: Non
couleur de l'élément d'actionnement: rouge
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
verrouillable: Oui
type de raccordement du circuit principal: borne à vis
classe de protection (IP), face avant: IP65

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.384



Notice Produit
 096891000-01.pdf



Fiche Technique
 F00262FR-01.pdf



Images

