



Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 SM  
200036814-00

## Productomschrijving

Bus-deurluidsprekermodule voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via bestaande busleiding aan te sturen
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of Display-oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren

## Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLM 650-04 SM	Busdeurluidspreker-module	Zilver-metallic	A	200036814-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00
ZVK 650-01/1000	Verbindingskabel BTLM 650-... 1000 mm	Grijs	E	200087156-00



Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 SM

200036814

Pagina 2

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
BTLM 650-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029523-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM	Lichttoets met lichtsymbool	Zilver-metallic	E	200029098-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 SM

200036814

Pagina 3





Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 SM

200036814

Pagina 4

---

BTLM 650-04 Busdeurluidspreker-module

Vario 611 Montagehandleiding

Productinformatie

545 kB

[downloaden](#)

Productinformatie

1,1 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

3,2 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)