



## Goulotte LFH 60X110 RAL 9010 sans halogène

LFH6011009010



### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	60 mm

### Câble

Section intérieure / utile	5460 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

#### Équipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-30/90 °C
-------------------------------	-----------