

Boîtier pour paroi creuse HWD 90



BRANDSCHUTZ

**Boîte d'encastrement HWD 90**

- pour des cloisons coupe-feu EI30 - EI120
- également pour gaines / canaux d'installation EI30 - EI90

Réf. d'article :	9463-01
EAN:	4013456531659
Profondeur	44 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Ecart combiné par simple séparation du bord préimprégné	71 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	2
Autorisation DIBt	Z-19.21-1788
Sans halogène	
pour des parois insonorisants à	77 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes pour parois creuses HWD 90 pour cloisons coupe-feu EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée et adaptée à la protection contre les incendies. La technique intelligente AFS-Technik réagit directement au feu et à la chaleur et obture automatiquement l'ouverture d'installation. La classe de protection incendie de la paroi est donc maintenue et l'issue de secours est sécurisée. L'utilisation dans tous les cloisonnements coupe-feu et la durée de résistance au feu jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale - même en cas de changement de la planification. En même temps, elle maintient également l'exigence de protection acoustique de la paroi.

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- Maintien de l'isolation phonique dans la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de jonction avec le couvercle anti-incendie
- Aussi pour encastrement en opposé

