

# MCS-OG

Armoire une porte juxtaposable en tôle d'acier pour pétrole et gaz



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gamme d'armoires au sol à simple porte combinables en tôle d'acier, MCS-OG, avec indice de protection IP 55, est disponible prête à l'emploi dans de nombreuses tailles et configurations. Cette gamme d'armoires est adaptée à de nombreuses applications différentes sur le marché du pétrole et du gaz. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

**Matériau:** Châssis : acier peint 1,5 mm.

**Portes :** acier peint 2 mm.

**Panneaux arrière, de toit et latéraux :** acier peint 1,5 mm.

**Plaque de fixation :** acier galvanisé 3 mm.

**Plaques de fond :** acier galvanisé 1 mm.

**Ossature:** Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

**Porte:** Équipée de quatre charnières permettant une ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

**Rear:** Armoire avec panneau arrière fixé à l'aide de vis Torx M6. Armoire avec porte arrière à la place d'un panneau arrière.

**Panneaux latéraux:** Fournie en tant qu'accessoire.

**Plaque de toit:** Démontable.

**Fermeture:** Verrou à crémonne quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Verrou deux points standard avec insert 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles en tant qu'accessoires.

**Plaque de fond:** Elle se compose de trois ou quatre pièces pour les armoires avec une plaque de fixation, et de quatre ou six pièces pour les armoires avec deux plaques de fixation montées dos à dos.

**Platine de montage:** Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. L'armoire avec porte arrière comprend deux plaques de fixation assemblées dos à dos et quatre plaques de fond.

**Mise à la masse:** Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

**Finition:** Peinture en poudre structurée RAL 7035.

**Protection:** Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Homologations:** Normes CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus\_listed.

**Instructions de montage:** Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

**Livraison:** Cadre avec porte, panneau arrière ou porte arrière, panneau de toit, plaques de fond, plaque de fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.



# MCS-OG

Armoire une porte juxtaposable en tôle d'acier pour pétrole et gaz



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



	H	L	P	GRWE	h	l	p	Référence
Avec platine de montage	2000	600	800	107	1894	494	759	MCS20068R5
Avec platine de montage	2000	800	400	120	1894	694	359	MCS20084R5
Avec platine de montage	2000	800	600	126	1894	694	559	MCS20086R5
Avec platine de montage	2000	800	800	130	1894	694	759	MCS20088R5
Sans plaque de fixation	2000	600	800	82				MCS20068PER5
Sans plaque de fixation	2000	800	400	88				MCS20084PER5
Sans plaque de fixation	2000	800	600	93				MCS20086PER5
Sans plaque de fixation	2000	800	800	100				MCS20088PER5
With mounting plate and rear door	2000	600	800	107	1894	494		MCS20068RDR5
With mounting plate and rear door	2000	800	600	126	1894	694		MCS20086RDR5
With mounting plate and rear door	2000	800	800	130	1894	694		MCS20088RDR5
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	199,82	1894	694		MCS200810RDR5
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	156	1894	694		MCS20108RDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	600	800	107				MCS20068PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	126				MCS20086PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130				MCS20088PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	115,73				MCS200810PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	156				MCS20108PERDR5

# MCS-OG

Armoire une porte juxtaposable en tôle d'acier pour pétrole et gaz

"Armoires au sol