

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751104



## Caractéristiques techniques

Version du produit:	1.0
Homologations:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilités d'application:	Relais de surveillance de protecteurs mobiles;Surveillance instantanée des arrêts d'urgence;Détecteur de fin de course;Surveillance de barrières immatérielles Type 4;Surveillance de barrières immatérielles Type 2 san;Surveillance de barrières immatérielles Type 2 ave
Modes de fonctionnement:	Monocanal;réarmement automatique;À deux canaux;réarmement manuel;Détection des courts-circuits;Test de démarrage;réarmement manuel auto-contrôlé;sans détection des courts-circuits;Test interne
Norme de produits:	EN 60947-5-1
Normes:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tension d'alimentation (V):	24,0
Type de tension d'alimentation:	DC
Type de bornier:	débrochable
Type de bornier:	Bornier à ressorts
Contacts de sécurité instantanés:	3
Nombre de contacts d'information:	1
Nombre de sorties statiques:	1
Catégorie d'arrêt:	0
Courant max.pour DC13 I(6 manœuvres/min):	5.0 A
Courant max. pour AC15:	5.0 A

Dimension largeur:	22.5 mm
Dimensions hauteur:	100.0 mm
Dimension profondeur:	120.0 mm
Poids brut:	200 g
Poids net:	190 g
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C

## Correspondant...



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm