

Tablettes d'appareillage fixées dans les perforations 19"




Tablettes d'appareillage 1 U, pour montage fixe

482,6 mm (19") ou métriques (535 mm) pour armoires TE, TS, FR(i), perforations 19"
Tablettes idéales pour loger les composants actifs de petit format comme modems ou mini-hubs dans les constructions en pouces ou métriques.

Charge admissible :
10 kg en charge statique répartie sur la surface

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035



Profondeur de la tablette en mm	Référence DK	
	en pouces	métriques
140	7119.140	7119.155¹⁾

¹⁾ Délai de livraison sur demande.

Remarque :

Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.

! Accessoires indispensables :

Ecrous cage, voir page 1010.
Vis, voir page 1011.



Tablettes d'appareillage 1 U, pour montage fixe

42 TE (1/2 19")
Tablette idéale pour loger les composants actifs de petit format comme modems ou mini-hubs.

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035

Remarque :
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.

Profondeur de la tablette en mm	Référence DK
140	7502.600

! Accessoires indispensables :

Ecrous cage, voir page 1010.
Vis, voir page 1011.



Tablettes d'appareillage 2 U, pour montage fixe


482,6 mm (19") ou métriques (535 mm) pour perforations 19" ou métriques
Ce modèle est spécialement conçu pour les cas où l'on ne dispose que d'un seul jeu de montants en pouces ou métriques pour le montage des tablettes d'appareillage.

Charge admissible :
25 kg en charge statique répartie sur la surface

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035

Remarque :
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.



Profondeur de la tablette en mm	Référence DK	
	en pouces	métriques
250	7119.250	7119.255
400	7119.400	7119.455

! Accessoires indispensables :

Ecrous cage, voir page 1010.
Vis, voir page 1011.