

**AMORCEUR ELECTRONIQUE COUPURE AUTOM.**

- Avec coupure automatique pour lampes HS
- Avec timer digital HI 50 à 1000 W, 220-240 V, 50 - 60 Hz
- Position de phase de l'impulsion d'allumage: 60 - 90° el et 240 - 270 ° el
- Température de boîtier max.: 105 °C
- Fixation: boulon fileté M8 avec rondelle dentée pré-montée et écrou
- Pour luminaires de classe de protection I

ELECTRONISCHE AUTOM. AFSCHAKELING

- Met automatische onderbreking voor HS lampen
- Met digitale timer HI 50 tot 1000 W, 220-240 V, 50 - 60 Hz
- Fasepositie van de ontsteking: 60 - 90° el et 240 - 270 ° el
- Maximumtemperatuur behuizing: 105 °C
- Bevestiging: schroefbout M8 met voorgemonteerde gekartelde rondel en moer
- Voor verlichtingstoestellen klasse I

Réf.	Type	Puissance W	Dimensions	Emb.
Ref.	Type	Vermogen W	Afmetingen	Verp.
VS141580	Z 70 K D20	35 - 70	80 x 34 x 30 mm	1-12
VS141581	Z 250 K D20	70 - 250	80 x 34 x 30 mm	1-12
VS141582	Z 400 MK D20	70 - 400	Ø 50 x 84 mm	1-10
VS141584	Z 1000 S D20	250 - 1000	Ø 50 x 84 mm	1-10

