



Les avantages en détail :

- Toit incliné de 30° vers l'avant.
- Joint de porte protégé par sur-plomb anti-gouttes.
- Contour de porte à bords rabattus.
- Joint en silicone à l'extérieur sans aucun interstice.
- Joint interchangeable.
- Joint teinté (en bleu) pour le distinguer facilement des produits alimentaires.
- Charnières intérieures.
- Verrouillage extérieur en acier inoxydable.
- Dispositif de verrouillage facile à nettoyer.
- Surface extérieure du coffret uniformément fermée. Seules les ouvertures indispensables demeurent.
- Aucune étude supplémentaire à effectuer : les dimensions de la plaque de montage sont les mêmes que dans les coffrets AE.

Matériau :

Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositifs de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

Finition :

Taux de rugosité de la surface < 0,8 µm
Plaque de montage zinguée

Indice de protection :

IP 66 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Coffret monobloc à une porte, avec possibilité d'inverser le sens d'ouverture.

Largeur (B) en mm	UE	220	390	390	510	610	610	810	810	Page
		à l'avant (H1) en mm		à l'arrière (H2) en mm						
Hauteur		350	430	650	550	430	650	1050	1250	
		437	549	769	669	601	769	1221	1421	
Profondeur (T) en mm		155	210	210	210	300	210	300	300	
Référence HD	1 p.	1302.600	1306.600	1308.600	1307.600	1320.600	1310.600	1316.600	1317.600	

Accessoires

		50 mm	150 mm	300 mm							
Bras d'écartement mural		1 p.	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	301
		1 p.	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	301
		1 p.	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	301
Châssis inférieur HD avec 2 pieds	Hauteur 300 mm	1 p.	-	-	-	-	-	4000.360	4000.362	4000.362	300

Châssis inférieur HD avec 2 ou 4 pieds selon le numéro d'identification, voir page 300.

Délai de livraison sur demande.

Extension de référence .500 pour les modèles en acier AISI 316L (1.4404). Délai de livraison sur demande.



Presse-étoupes HD,
sans filetage externe,
Réf., voir page 1056.