



## Bloc de jonction à vis Viking 3 - sectionnables 1 jonction - pour cartouche fusible 5x20 avec préhenseur - 4mm<sup>2</sup> (pas 6mm) - gris

**Réf. 037181**

<https://ecatalog.be/fr/produit/037181>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Bloc vis section. pr cartouche 5x20 1 jonct 4mm<sup>2</sup>(pas 6mm)gri  
**Serie:** Viking 3  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 28

**Code marchandise:** 85389099  
**EAN-code:** 3245060371814  
**Poids net:** 0,015 Kg

**Emballage mini:** 20  
**Assortiment Clé:** Non

**section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:** 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:** 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable monofilaire:** 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable multifilaire:** 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**courant assigné In:** 6.3 A  
**tension assignée:** 250 V

**finition raccordement électrique 1:** borne à vis  
 **finition raccordement électrique 2:** borne à vis  
 **nombre d'étages:** 1  
 **nombre de positions de serrage par étage:** 2  
 **type de montage:** profilé chapeau 35 mm

**matériau du corps isolant:** thermoplastique  
 **température de fonctionnement:** 40 - -5 °C  
 **classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:** V2  
 **finition antidéflagrante 'Ex e':** Non  
 **plaque de fermeture requise:** Oui  
 **couleur:** gris  
 **étages reliés à l'intérieur:** Non

## Documentation



**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.401



**Fiche Technique**  
 F01094FR-00.pdf



**Certificat**  
 LGRKPPLFHG.pdf UL r



**Certificat**  
 LGGATXCMNJ.pdf NF -



**Certificat**  
 LGSQTHRPUR.pdf VERI



**Fiche Technique**  
 F01094EN-00.pdf



**Certificat**  
 RoHS

# Images

