

# NSVB Coffrets

Le modèle NSVB a été conçu pour offrir un maximum de flexibilité en termes d'accessoires et de possibilités d'installation. Même style et conception que la série d'armoires NSGB.

La série NSVB existe dans les hauteurs 7, 9, 12, 15 et 21 HE en combinaison avec les profondeurs 400, 500 et 600 mm.



## Information technique

- Finition : laqué époxy Enoc System Beige.
- Charge statique maximale : 80 kg.
- Classe de protection IP 20.



Type designation	Beige		Ref. Art. Ref. porte pleine	Dimensions L x P x H (mm)	U
	Ref. Art. Réf. porte vitrée	Version			
NSVB 6405	52001	-P	52001	600x400x500	9
NSVB 6406	52002	-P	52012	600x400x600	12
NSVB 6407	52003	-P	52013	600x400x700	15
NSVB 6410	52006	-P	52016	600x400x1000	21
NSVB 6504	52020	-P	52030	600x500x400	7
NSVB 6505	52021	-P	52031	600x500x500	9
NSVB 6506	52022	-P	52032	600x500x600	12
NSVB 6507	52023	-P	52033	600x500x700	15
NSVB 6510	52026	-P	52036	600x500x1000	21
NSVB 7510	52046	-P	52056	700x500x1000	21
NSVB 6606	52049	-P	52059	600x600x600	12
NSVB 6607	52050	-P	52060	600x600x700	15
NSVB 6610	52051	-P	52061	600x600x1000	21

Le modèle NSVB 6405 est équipé d'une porte vitrée. Ajouter le suffixe -P (NSVB 6405-P) pour commander une porte pleine

**Coffret**

Un coffret d'une grande stabilité, composée de profilés d'aluminium joints aux angles par des pièces en zinc coulées sous pression.

**Porte**

Les coffrets sont fournis en standard avec des portes vitrées ou pleines. Angle d'ouverture 190°. La porte est montée à droite par défaut mais se transpose à gauche par simple modification. La porte vitrée est en verre de sécurité trempé et fumé de 4 mm. La porte comporte des profilés latéraux en aluminium anodisé noir formant renforts supplémentaires. Les charnières sont intégrées dans un des profilés. La porte pleine est en tôle d'acier de 1,5 mm. Serrure à poignée LS 75 avec barillet standard pour clé C 101. Le système de verrouillage peut être facilement modifié pour recevoir d'autres modèles et marques de barillets et serrures électroniques.

**Panneau latéraux**

Les panneaux latéraux sont fabriqués en tôle d'acier de 1,0 mm et se décrochent facilement. Verrouillables de l'intérieur.

**Toit**

Le toit se compose de plaques modulaires interchangeables. La configuration standard comprend une plaque pour passage de câble avec joint en mousse plastique (KGF), les autres plaques étant des plaques de couverture (BPT/UP). Le nombre dépend de la profondeur de l'armoire. Les plaques de couverture se remplacent facilement par des plaques de ventilation (VP) ou un kit ventilation (FPK).

**Fond**

Même configuration que le toit.

**Aménagement intérieur 19"**

L'armoire est fournie avec une paire de profilés 19" (PR) en tôle d'acier zingué. Les profilés sont montés à 95 mm de profondeur dans l'armoire et sont réglables en continu sur toute la profondeur de l'armoire.

**Dos**

Le coffret est livré avec un dos ouvert. Une tôle dorsale (BS) est disponible en accessoire.

**Installation murale**

Le coffret est fourni avec deux profilés de suspension pour un accrochage simple et rapide au mur.

