



Goulotte de câblage HA7 60x25 gris clair

HA760025

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	25 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	39
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	28

Caractéristiques

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	54
Section intérieure / utile	1045 mm ²

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	Oui
-------------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	oui
Classement en réaction au feu	M1

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------