

CIMCO - 118018



out.de mesure lsa-plus 0,5-8mm

Pince à patch pour bornes LSA-Plus, connexion sans soudure, vissage et dénudage et coupe automatique de conducteurs d'un diamètre de 0,5 à 0,8 mm (AWG 24-20) aux bornes de coupe dans les boîtes de jonction et les panneaux de brassage, version professionnelle avec capteur de pression pour une force de pression optimale, 2 crochets d'extraction, modèle KRONE, capteur de pression et fonction de coupe peuvent être désactivés.

GTIN/EAN: 4021103180181

Etim Class: EC000385

Deep Link: <https://drive.google.com/file/d/1XvGj3IAclvSabut-5RpIPGQPje8SCVXU/edit>

AVEC DISPOSITIF DE COUPE	OUI
AVEC FONCTION DE DÉNUDAGE	NON
AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE BNC	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE D-SUB	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE DE COMPRESSION F	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE F	NON
ADAPTÉ À LSA-PLUS	OUI
ADAPTÉ À UNE PRISE RJ	NON
ADAPTÉ À UN CONNECTEUR DE COURANT FAIBLE	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE ST	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE SC	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE SMA	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE LC	NON
ADAPTÉ À UNE PRISE MT-RJ	NON