

CRIMPFOX 6

Référence: 1212034



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212034

Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228 partie 1+4, 0,25 - 6,0 mm², introduction latérale, sertissage trapézoïdal





Caractéristiques commerciales				
EAN	4 046356 453813			
sales group	C100			
Unité d'emballage	1 Pcs.			
Tarif douanier	82032000			
Poids brut par pièce	KG			
Poids net par pièce	KG			
Donnée de page de catalogue	Page 393 (CAT-5-2013)			

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Longueur (b)	198 mm
Hauteur	59 mm
Largeur (a)	18 mm

Généralités

Coloris	noir
Station de matrice	Emplacement de sertissage 1

Continue main	0.052
Section min.	0,25 mm²
Section max.	0,75 mm ²
AWG min.	24
AWG max.	20
Station de matrice	Emplacement de sertissage 2
Section min.	1 mm²
Section max.	1,5 mm²
AWG min.	18
AWG max.	16
Station de matrice	Emplacement de sertissage 3
Section max.	2,5 mm²
AWG max.	14
Station de matrice	Emplacement de sertissage 4
Section max.	4 mm²
AWG max.	12
Station de matrice	Emplacement de sertissage 5
Section max.	6 mm²
AWG max.	10
Sertissage	Sertissage trapézoïdal
Type de contact	Embouts

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX:

Λ	~	00	SO	iro	
~	u	E3	่อบ	116	. 3

Article

Désignation

Description

Outil

1212035


CRIMPFOX 6/DIE

Matrice de rechange pour CRIMPFOX 6

1212036 CRIMPFOX/ SPR-3 Ressort de rappel de rechange

Schémas

Dessin du produit



Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa Minervastraat 10-12 B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium Tél: +32/(0)2/723 98 11



Tél: +32/(0)2/723 98 11 Télécopie: +32/(0)2/725 36 14 http://www.phoenixcontact.be

© 2013 Phoenix Contact Sous réserve de modifications techniques