

Fiche produit

Caractéristiques

CCTDD20003

TELEVARIATEUR 1000W STD1000 RL DIN



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou de composant	Variateur télécommandé
Nom abrégé d'appareil	STD

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	230 V c.a. lampe halogène: 60...1000 W 230 V c.a. lampe à incandescence: 60...1000 W Moteur: 60...600 W
Type de commande	Contrôle local: bouton-poussoir Contrôle à distance: bouton-poussoir
Consommation d'énergie	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
Types d'entrée	Bouton-poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. +/- 10 % à 50 Hz
Type de protection	Protection électronique contre la surtempérature Protection électronique contre les surtensions Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre la surcharge
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Auxiliaires connectés	25 Boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance: < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance: < 50 m
Mode de raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm ² toit
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	62 mm
Poids du produit	120 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Directives	73/23/EEC - directive faible tension 89/336/EEC - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante pour le stockage	0...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	183,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,228 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------