

## BARRE DE MISE À LA TERRE ET NEUTRE, LAITON, 60-CONNEXIONS

### CATALOG NUMBER

## EB60



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour- plusieurs applications différentes-: appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre à un panneau électrique

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Fentes de montage pour fixation universelle à une barre omnibus en cuivre, directement sur les rails ou les entretoises

Barre rigide

Kits de montage disponibles pour placer les barres omnibus l'une par-dessus l'autre ou pour les fixer à des rails DIN

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568661

Material: Laiton

Number of Connections: 60

Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm<sup>2</sup> Stranded;(1) 4 - 16 mm<sup>2</sup> Stranded;(58) 1.5 - 4 mm<sup>2</sup> Stranded

Ferrule Conductor Size, IEC: (1) 10 - 35 mm<sup>2</sup>;(1) 2.5 - 16 mm<sup>2</sup>;(58) 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Conductor Size, UL: (1) #6 Stranded;(1) #12 - #6 Stranded;(58) #16 - #10 Stranded;(58) #16 - #10 Solid

Max Current Rating: 250 A

Depth: 13 mm

Height: 13 mm

Width: 462 mm

Épaisseur: 5 mm

A: 376 mm


B: 43 mm

X: 6.2 x 7 mm

Unit Weight: 0.311 kg

Complies With: IEC® 61439.1

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**