

Fiche produit

Caractéristiques

MGU3.206.18

Unica - bouton-poussoir - 10 A 250 V CA - 2 m
- blanc



Principales

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit | Unica |
| Nom de la finition | Unica (esthétique standard) |
| Type de produit ou de composant | Bouton-poussoir |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Type d'interrupteur | Unipolaire 1 voie |
| Nombre de touches | 1 |
| Application de l'appareil | Commande de l'éclairage |
| Nuance de la couleur | Blanc |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Courant assigné d'emploi | 10 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V |
| Type de réseau | C.a. |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 40000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Conditions d'utilisation | Commande relais d'impulsions |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Bouton-poussoir |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0...2,5 Mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | ASA + PC: couvercle de mécanisme ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Profondeur d'encastrement | 22 mm |
| Poids du produit | 0,0203 kg |
| Température de fonctionnement | 25...35 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 0...50 °C |
| Normes | Directive BT Directive CEM EN 60669-1 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de protection IK | IK01 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Pétrole Alcool Liquide de nettoyage pour hublot Résistant aux UV Décolorant Huile Savon liquide |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 24,200 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 13,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 33,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 306,000 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,459 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|