

FICHE PRODUIT

HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Lampes halogènes avec culot G9



Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'accentuation
- Éclairage d'ambiance

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
- La lampe s'éteint de manière fiable
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h



- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance nominale | 60.00 W |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance équivalente à une lampe | 75 W |

Données photométriques

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux | 980 lm |
| Efficacité lumineuse | 16 lm/W |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Temp. de couleur | 2800 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100 |
| Teinte de couleur | 1028 |



Données techniques légères

| | |
|----------------------|---------------|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |
| Temps d'amorçage | 0.0 s |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Longueur totale | 46.00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 22,0 mm |
| Diamètre | 14,00 mm |
| Poids du produit | 3,24 g |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|--------|
| Durée de vie | 2000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------|------|
| Culot (désignation standard) | G9 |
| Sans mercure | Oui |
| Design / version | Tube |

CAPACITÉS

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dimmable | Oui |
| Position de fonctionnement | Universel |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 60.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|--|-------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HSGST/C/UB-60-230-G9-22 |
| Référence de commande | 66760 ECO |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|--|-------------------------|
| Technologie d'éclairage utilisée | OTHER |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | MLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G9 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | No |
| Source lumineuse réglable en couleur | No |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | No |
| Protection anti-éblouissement | No |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 51.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 14.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 14.00 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.452 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.409 |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714437 |
| Model number | AC35351,AC35351,AC35351 |

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4008321945372 | Etui carton fermé 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 5.25 g | 0.04 dm ³ |
| 4008321945389 | Carton de regroupement 20 | 144 mm x 55 mm x 118 mm | 127.00 g | 0.93 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.