



## BE GY20 C XVB 3G1,5 H3

Preflex 20mm XVB Cca (a3d2s3) 3G1.5  
B300

### Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234001052
◦ Code Barre	5420056256087
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	51.0
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Bobine Ø 80 cm
◦ Longueur	300

### Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Gris
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

### Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	XVB 3G1.5
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	PVC
◦ CPR Classe	cca s3 d2 a3

### Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	EN 50575

### Certificats

