


Wartel metrisch "IPON" IP68 presse-étoupe metric



Geïntegreerde trekontlasting.
 Aangespoten dichtingsring.
 Behuizing: polyamide halogeenvrij.
 IP68 5bar
 Brandklasse: UL49 V-O
 Gloeidraadtest: 850°C

Amarrage du cable intégré.
 Joint d'étanchéité coulé.
 Corps: polyamide libre d'halogène.
 IP68 5bar
 Classement au feu: UL49 V-O
 Test du filament: 850°C

RAL 7035 lichtgrijs - gris claire

M	Ø Kabel - Cable	Gam.	Referentie - Référence	Verpakking - Emballage
12	3 - 6,5	28	1234M1201	50
16	4 - 8	28	1234M1601	50
20	6 - 12	28	1234M2001	50
25	12 - 18	28	1234M2501	25
32	17 - 25	28	1234M3201	10
40	20 - 32	28	1234M4001	10
50	32 - 38	28	1234M5001	5
63	37 - 44	28	1234M6301	5

RAL 7001 donkergrijs - gris foncé

M	Ø Kabel - Cable	Gam.	Referentie - Référence	Verpakking - Emballage
12	3 - 6,5	28	1234M1202	50
16	4 - 8	28	1234M1602	50
20	6 - 12	28	1234M2002	50
25	12 - 18	28	1234M2502	25
32	17 - 25	28	1234M3202	10
40	20 - 32	28	1234M4002	10
50	32 - 38	28	1234M5002	5
63	37 - 44	28	1234M6302	5

RAL 9005 zwart - noir

M	Ø Kabel - Cable	Gam.	Referentie - Référence	Verpakking - Emballage
12	3 - 6,5	28	1234M1203	50
16	4 - 8	28	1234M1603	50
20	6 - 12	28	1234M2003	50
25	12 - 18	28	1234M2503	25
32	17 - 25	28	1234M3203	10
40	20 - 32	28	1234M4003	10
50	32 - 38	28	1234M5003	5
63	37 - 44	28	1234M6303	5